




**CY**

LDA9593NBNA



45°

**Datos técnicos generales:**

<b>Fuente de Luz</b>	LED integrado
<b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>	3,400 / 4,200
<b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>	>90
<b>TCC</b>	3000K / 4000K
<b>IRC</b>	95
<b>Ángulo de apertura</b>	10° / 24° / 45°
<b>Potencia</b>	37W / 47W (Programable hasta 25W)
<b>Tensión</b>	127-277V~
<b>Frecuencia de operación</b>	60 Hz
<b>Factor de potencia</b>	>0.95
<b>Distorsión de armónicos (THD)</b>	<20%
<b>Temperatura de operación</b>	-10 a 45 °C
<b>Driver</b>	Integrado
<b>Protocolo de control</b>	ON/OFF / 0-10V
<b>Vida promedio / Tipo de vida</b>	60,000 L90
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Material de la óptica / difusor</b>	Aluminio facetado
<b>Acabado</b>	Pintura electroestática
<b>Color</b>	Blanco / Negro
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	04
<b>Tipo de instalación</b>	Riel
<b>Tipo de producto</b>	Tracklight